

	製 品 規 格	作成	2016年 4月 1日
		改正	2022年 2月 8日

製品名 ウォールボンド100N

適 用 壁紙施工用でん粉系接着剤 2種 2号（原液使用タイプ）
日本産業規格品

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	小麦でん粉、エステル・エーテル架橋化小麦澱粉／エチレン酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン
外 観	乳白色ペースト状
接着強さ	4 N / 25 mm 以上
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出※（F☆☆☆☆）
不揮発分	12 % 以上
p H	4 ~ 7
凍結融解安定性	4 N / 25 mm 以上

※上記は J I S A 6922 (2021) による。

※不検出：0.1mg/L 以下。

※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に相当する等級の記号。

主 用 途 機械糊付けタイプ壁紙施工用

水との配合割合 水を加えずに、原液のまま使用して下さい。

使用上の注意 1) 下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って下さい。
2) 気温5℃以下では、使用しないこと。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

