

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2016年 4月 1日
		改正	2022年 2月 8日

製品名                   ウォールボンド EV - 30

適 用                   壁紙施工用でん粉系接着剤   2種 2号（原液使用タイプ）  
日本産業規格品

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	エステル架橋化小麦澱粉/ エチレン酢ビ共重合エマルジョン
外 観	乳白色ペースト状
接着強さ	8 N / 25 mm 以上
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出*   (F☆☆☆☆)
不揮発分	18 % 以上
p    H	4 ~ 7
凍結融解安定性	8 N / 25 mm 以上

※上記は J I S A 6922 (2021) による。

※不検出：0.1mg/L 以下。

※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に相当する等級の記号。

主 用 途                   特殊壁紙 向こう糊付け専用

水との配合割合       水を加えずに、原液のまま使用して下さい。

使用上の注意           1) 下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って下さい。  
2) 気温5℃以下では、使用しないこと。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

