

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2022年 5月 7日
		改訂	年 月 日

名 称      パラダイン MSコート

適 用      壁紙施工用 万能型水性下地調整剤

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	アクリル系樹脂エマルジョン
外 観	乳 白 色
不 揮 発 分	43.5 ~ 45.5 %
粘 度	200 ~ 1,000 mPa・s
p H	7.5 ~ 8.0
標準混水量	5倍希釈 (本品原液1:水4)

※ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆  
(日本建築仕上材工業会 登録番号 2202021)

品質評価方法      1. 不揮発分  
(社内規格)      2. 粘 度  
                         3. p H

使用方法      本品原液 1 に対し、水 4 の割合 (5倍希釈) でよく混ぜて、  
刷毛やローラーなどを用いて 下地に塗布して下さい。  
塗布後、充分乾燥したことを確認してから 次の工程へ進んで下さい。

使用上の注意      \* 5℃以上の環境下で使用して下さい。  
                         \* 5℃以上 35℃以下 の条件下で保管して下さい。  
                         \* 使用したハケ・ローラー等は使用后、直ちに水で洗浄して下さい。  
                         \* 内装用以外には使用しないで下さい。

<b>ウォールボンド工業株式会社</b>	原 案		決 裁	
----------------------	-----	---	-----	---