

	製 品 規 格	作成	2016 年 4 月 1 日
		改正	年 月 日

名 称 ウォールパテ グランド

適 用 壁紙施工用乾燥型粉末パテ（仕上げ用）
 日本建築仕上材工業会 登録 0309026 F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規格値
主 成 分	無機質充填材／特殊合成樹脂
外 観	黄色粉末
標準混水量	50 ～ 55 %
p H	7 ～ 11
乾 燥 時 間	約 2 時間／0.5mm(20℃・60%RH)
クロスとの接着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)

品質評価方法 1. p H 5 % 水分散液
 2. 乾燥時間 JIS K 5669 準拠
 3. 接着強さ 社内規定
 4. 耐ひび割れ性 JIS A 6914 準拠
 5. かび抵抗性 JIS A 6922 準拠
 6. ホルムアルデヒド放散量 JIS A 6922 準拠

使用方法 1 袋（4 k g）に対して水 2 ～ 2 . 2 L を加えて、良く練って
 から使用して下さい。

使用上の注意 * 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
 * 使用後は密封して湿度の少ない所に保管して下さい。

ウォールボンド工業株式会社	原 案	(中村)	決 裁	(松下)