

	製 品 規 格	作成	2016年 4月 1日
		改正	2022年 2月 8日

製品名 グルー S

適 用 壁紙施工用でん粉系接着剤 1種
 日本産業規格品

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	エステル架橋化小麦澱粉
外 観	半透明ペースト状
接着強さ	4 N / 25 mm 以上
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド [*] 放散量	不検出 [*] (F☆☆☆☆)
不揮発分	18 % 以上
p H	4 ~ 7
凍結融解安定性	4 N / 25 mm 以上

※上記は J I S A 6 9 2 2 (2021)による。

※不検出：0.1mg/L以下。

※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に相当する等級の記号。

主 用 途 機械糊付けタイプ壁紙施工用

水との配合割合 本品18kgに対して、水13～14Lを標準希釈水量として
 下さい。

使用上の注意 1) 下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って
 下さい。
 2) 気温5℃以下では、使用しないこと。
 3) 必要に応じて、パラダイン390クリーンによる補強を
 行って下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

