

| | | | |
|--|----------------|----|-------------|
| | 製 品 規 格 | 作成 | 2018年 7月27日 |
| | | 改訂 | 2022年 2月 8日 |

製品名 グルーV

適 用 壁紙施工用でん粉系接着剤 2種 1号
日本産業規格品

品 質

| 品質項目 | 規 格 値 |
|-------------|--------------------------------|
| 主 成 分 | エステルエーテル架橋化変性澱粉/ 合成樹脂エマルジョン |
| 外 観 | 乳白色ペースト状 |
| 接着強さ | 4 N / 25 mm 以上 |
| かび抵抗性 | 0 |
| ホルムアルデヒド放散量 | 不検出※ (F☆☆☆☆) |
| 不揮発分 | 18 % 以上 |
| p H | 4 ~ 7 |
| 凍結融解安定性 | 4 N / 25 mm 以上 |

※上記は J I S A 6922 (2021) による。

※不検出：0.1mg/L 以下。

※F☆☆☆☆：国土交通省の建築基準法に定める使用制限のうち、無制限に相当する等級の記号。

主 用 途 機械糊付けタイプ壁紙施工用

水との配合割合 本品 16 kg に対して、水 16 L を標準希釈水量として下さい。

使用上の注意 1) 下地の材質によって、弊社の定めるシーラー処理を行って下さい。
2) 気温 5℃ 以下では、使用しないこと。

| | | | | |
|----------------------|-----|---|-----|---|
| ウォールボンド工業株式会社 | 原 案 |  | 決 裁 |  |
|----------------------|-----|---|-----|---|