

| | | | |
|--|----------------|----|-------------|
| | 製 品 規 格 | 作成 | 2016年 4月 1日 |
| | | 改訂 | 年 月 日 |

名 称 パラダイン コンタクトセメントNo.1

適 用 壁紙施工用合成樹脂系接着剤
 J A I A 0 0 5 2 1 3 F☆☆☆☆

品 質

| 品質項目 | 規 格 値 |
|-------------|--------------------------|
| 主 成 分 | アクリル樹脂エマルション |
| 外 観 | 乳白色 |
| 粘 度 | 5000 ~ 10000 mPa・s (23℃) |
| 不 揮 発 分 | 45 ~ 55% |
| p H | 7 ~ 8 |
| ホルムアルデヒド放散量 | 不検出 (F☆☆☆☆) |
| 放置安定性 | 良 好 |

性 能 * VOC (ホルムアルデヒド・厚労省指針13物質等) を含まない。
 * プリント合板、パーテーション等特殊下地への施工性良好

使用方法及び使用上の注意

- * すて糊として使用する場合は、原液をハケ又はローラーにて
下地に 100g/m²を目安に塗布する。
- * 密閉して5℃以上の暗所に保存して下さい。
- * 使用後のハケ、ローラー等は乾かないうちに水洗いして下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

