

	製 品 規 格	作成	2016年 4月 1日
		改訂	2022年 3月 8日

名 称 パラダイン シーラーセットアップ

適 用 壁紙施工用 水性エマルジョン型シーラー

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	アクリル系樹脂エマルジョン
外 観	淡黄色半透明液
不 揮 発 分	25.5 ~ 28.5 %
粘 度	20 ~ 60 mPa・s
p H	3.5 ~ 6.5
最低造膜温度	約 0℃
標準混水量	3倍希釈 (本品 原液1 : 水2)

※ ホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆
(日本建築仕上材工業会 登録番号 2202019)

品質評価方法 1. 不揮発分
(社内規格) 2. 粘度
 3. pH

使用方法 本品原液 1 に対し、水 2 の割合 (3倍希釈) でよく混ぜて、
刷毛やローラーなどを用いて 下地に塗布して下さい。
塗布後、十分乾燥したことを確認してから 次の工程へ進んで下さい。

使用上の注意 * 5℃以上の環境下で使用して下さい。
 * 5℃以上 35℃未満の条件下で保管して下さい。
 * 使用したハケ・ローラー等は直ちに水で洗浄して下さい。
 * 内装用以外には使用しないで下さい。

ウォールボンド工業株式会社	原 案		決 裁	
----------------------	-----	---	-----	---