

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2016 年 4 月 1 日
		改訂	年 月 日

名 称                    ウォールパテ ジャスト

適 用                    壁紙施工用石膏系粉末パテ（下塗り用）  
日本建築仕上材工業会 登録 0309025 F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規格値
主 成 分	石膏／特殊合成樹脂／無機質充填材
外 観	クリーム色粉末
可 使 時 間	60分／120分
標準混水量	68 ～ 72 %
p H	7 ～ 11
石膏ボードとの付着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出 （F☆☆☆☆）

品質評価方法    1. 可使時間                    JIS A 6904 準拠  
                         2. p H                            5%水分散液を測定  
                         3. 付着強さ                    JIS A 6914 準拠  
                         4. 耐ひび割れ性                JIS A 6914 準拠  
                         5. かび抵抗性                    JIS A 6922 準拠  
                         6. ホルムアルデヒド放散量    JIS A 6922 準拠

使用方法            1袋（2.5kg）に対して水1.6～1.8Lを加えて  
良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意      \* 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。  
                         \* 使用後は密封して湿度の少ない所に保管して下さい。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

