

	製 品 規 格	作成	2016年 4月 1日
		改訂	年 月 日

名 称 ウォールパテ **ト ッ プ**

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ（上塗り用）
 日本建築仕上材工業会 登録 0904028 F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	石膏 / 無機質充填材 / 特殊合成樹脂
外 観	クリーム色粉末
可 使 時 間	60分 / 120分
標準混水量	63 ~ 70 %
p H	7 ~ 11
クロスとの接着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)

- 品質評価方法
- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 可使時間 | JIS A 6904 準拠 |
| 2. p H | 5%水分散液 |
| 3. 接着強さ | 社内規定 |
| 4. 耐ひび割れ性 | JIS A 6914 準拠 |
| 5. かび抵抗性 | JIS A 6922 準拠 |
| 6. ホルムアルデヒド放散量 | JIS A 6922 準拠 |

使用方法 1袋（3kg）に対して水1.9～2.1L（63～70%）を加えて、良く練ってから使用して下さい。

- 使用上の注意
- * 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
 - * 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

