

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2016年 4月 1日
		改訂	年 月 日

名 称      ウォールパテ プライム

適 用      壁紙施工用石膏系粉末パテ（下塗り用）  
 日本建築仕上材工業会 登録 0309022 F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	石膏 / 無機質充填材 / 特殊合成樹脂
外 観	黄色粉末
可使時間	120分 / 60分
標準混水量	45 ~ 50 %
p H	7 ~ 11
石膏ボードとの付着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)

- 品質評価方法
1. p H                    5%水分散液
  2. 付着強さ            JIS A 6914 準拠
  3. 耐ひび割れ性      JIS A 6914 準拠
  4. かび抵抗性         JIS A 6922 準拠
  5. ホルムアルデヒド放散量 JIS A 6922 準拠

使用方法      1袋（4kg）に対して水1.8~2L（45~50%）を加えて、良く練ってから使用して下さい。

- 使用上の注意
- \* 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
  - \* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

