

製 品 規 格		作成	2016 年 4 月 1 日
		改正	年 月 日

名 称 ウォールパテ ベース

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ（下塗り専用）

日本建築仕上材工業会 登録 0910021 F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	石膏 / 特殊合成樹脂 / 無機質充填材
外 観	淡灰白色粉末
標準混水量	61 ~ 66 %
可 使 時 間	60分 / 120分
p H	7 ~ 11
石膏ボードとの付着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
かび抵抗性	0
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)

品質評価方法 1. 可使時間 JIS A 6904 準拠
 2. p H 5%水分散液
 3. 付着強さ JIS A 6914 準拠
 4. 耐ひび割れ性 JIS A 6914 準拠
 5. かび抵抗性 JIS A 6922 準拠
 6. ホルムアルデヒド放散量 JIS A 6922 準拠

使用方法 1袋（3.5kg）に対して水2.1~2.3Lを加えて、
 良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意 * 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。
 * 使用後は密封して湿度の少ない所に保管して下さい。

ウォールボンド工業株式会社

原 案



決 裁

